



TRAILER/SKID MOUNTED EQUIPMENT TREYLER/ŞASI MONTELİ EKİPMANLAR

PRODUCT CODE: AKN-TJU
ÜRÜN KODU: AKN-TJU

Trailer/Skid Mounted Jetting/Vacuum Units are used to clean sewers, drains, and industrial lines. They are also used in hydro-demolition, surface preparation, fiber-optic cable installation, steel cutting, and safe disposal of ordinance. Equipment is engineered to be reliable and profitable, and extensive field testing produces jetters that are constantly evolving to meet the diverse needs of our customers. Trailer and skid mounted jetters/vacuum units are available with a variety of engine and pump configurations, water tanks, and other equipment. We build to order so our customers can get exactly what they need.

Technical Details	
Tank Structure	up to 30.000 lt
Jetting Pump	up to 800 bars, 450 lpm
Vacuum Pump Type	Rotary Vane, Blower, Centrifuge Fan or Liquid Ring
Vacuum Capacity	up to 17.000 m ³ /h free air
Filtration	ATEX, steel or cartridge bags for dry suction
Pump Drive	Auxiliary Engine or Hydraulic
Hydraulic Hose Reel	Fixed or Rotating, with speed adjutment, up to 200m hose
Auxiliary Hose Reel	Manual or hydraulic , up to 120m hose
Operation	Control panel, automation, radio remote control, touchscreen
Winter Protection	Optional
Water Heating	Optional - up to 60°C
Sound Isolating	Optional - isolated pump cabin



Römork / Harici Şasi Monteli Vakum Üniteleri, kanalizasyon, drenaj ve endüstriyel hatları temizlemek için kullanılır. Ayrıca yüzey temizliği, fiber optik kablo montajı ve çelik kesim atıklarının çekilmesinde de kullanılmaktadır. Ekipmanlar, kamyon ihtiyacı olmadığında, daha ekonomik bütçelere uygundur. Çalışacağı alanda uzun süre sabit olarak da kullanılabilir. Motor ve pompa konfigürasyonları, ek su tankları ve çeşitli aksesuarlarla üretimi mümkündür.

Teknik Özellikler	
Tank Kapasitesi	30.000 lt' ye kadar
Yüksek Basınç Pompası	400 bar' a kadar, 400 lpm debide
Vakum Pompası Tipi	Fiber Bıçaklı, Blower, Endüstriyel Fan ya da Sıvı Halkalı
Vakum Kapasitesi	17.000 m ³ /sa' e kadar (serbest hava)
Filtreleme	ATEX, çelik ya da kuru emişe uygun filtre torbası (kartuş)
Pompa Tahriği	Harici Dizel Motor ya da Hidrolik
Kanal Açma Makarası	Sabit ya da döner, hız kontrollü, 200 m hortum kapasiteli
Yardımcı Makara	Manuel ya da Hidrolik, 120 m hortum kapasiteli
Kontrol	Kontrol paneli, otomasyon, uzaktan kumanda, dokunmatik ekran
Kış Koruması	Opsiyonel
Su Isıtma	Opsiyonel - 60°C' ye kadar
Ses İzolasyonu	Opsiyonel - Ses ve sıcaklık izolasyonlu pompa kabini

